

CT901 MP

BESONDERE MERKMALE

- Hochwertiger Stahlrahmen.
- Totmannschalter.
- Serienmäßiger Schutzring.
- Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels Verstellerschraube eingestellt werden.

IHRE VORTEILE

- Robust und widerstandsfähig.
- Mehr Sicherheit.
- Garantiert die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches.
- Perfekte Oberflächenbearbeitung bei gleichzeitig einfacher Einstellung.



PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184629948	Inklusive	Nachbearbeitungsflügel	Schutzringdurchmesser	950 mm
EAN Code 13	5450248440499	Kraftstoff	Benzin	Abstand zur Wand	25 mm
		Motorleistung	4,8 kW (6,5 PS)	Winkелеinstellung der Flügel	Mechanisch
		Motor	HONDA GX200	Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s²
		Netzspannung	-	Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	94 dB(A) / 85 dB(A)
		Sicherung / Generator	-	Abmessungen (LxBxH)	1.980 x 950 x 1.060 mm
		Glätttellerdurchmesser	900 mm	Gewicht (ohne Flügel)	75 kg



6,5PS



4,8kW




BENZIN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



TRANSPORT DER MASCHINE



VERSTELLBARER FÜHRUNGSGRIFF



SERIENMÄSSIGER SCHUTZRING

ZUBEHÖR CT901 MP



	ABMESSUNGEN L x B (mm)	BEFESTIGUNG/ AUFNAHME	BOHRUNGS- ABSTAND	Art.-Nr.	EAN Code 13
1 - Glättteller	Ø 900	Mechanisch	-	310004546	5450248088967
2 - Vorbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	355 x 250	Klemmbefestigung	-	310403131	5450248512547
3 - Nachbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	355 x 150	M8	122	310403132	5450248512554
4 - Kombinationsglättflügel (Satz von 4)	330 x 200	M8	127	310004541	5450248088745
5 - Nachbearbeitungsglättflügel mit beweglicher Mutter im Langloch (Satz von 4)	330 x 150	M8	82-160	310004564	5450248090472
6 - Kombinationsglättflügel mit beweglicher Mutter im Langloch (Satz von 4)	330 x 200	M8	82-160	310004565	5450248090489
7 - Glättschuhe (1 Paar = 2 St.)	-	-	-	310004551	5450248089063