

# CM401

## BESONDERE MERKMALE

- Robuster Keilriemenantrieb.
- Rolltisch mit rutschfester Auflage in solider Stahlschweißkonstruktion.
- Abnehmbare Wasserwanne aus Aluminium. Rahmenkonstruktion aus Aluminium.

## IHRE VORTEILE

- Optimierte Kraftübertragung für geringere Schnittkosten und höhere Lebensdauer der Maschine.
- Spielfreier und ruhiger Lauf.
- Einfache Reinigung.
- Extrem belastbar und absolut rostfrei.

## INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIBE

- Ø 350 mm Pro Universal Laser.



CM401 600



CM401 600



CM401 600

Art.-Nr.	70184626994	70184627004	70184627017
EAN Code 13	5450248371847	5450248371854	5450248371755
Motor	Elektrisch	Elektrisch	Benzin / HONDA GX200
Netzspannung / Motorleistung	230 V 1~ / 2,2 kW (3 PS)	400 V 3~ / 3 kW (4 PS)	4,8 kW (6,5 PS)
Sicherung / Generator	16A / 6kVA	16A / 8 kVA	-
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 400 x 25,4 mm	Ø 400 x 25,4 mm	Ø 400 x 25,4 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.700 min <sup>-1</sup>	2.000 min <sup>-1</sup>	2.650 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	150 mm	150 mm	150 mm
Max. Schnittlänge	600 mm	600 mm	600 mm
Max. Materialhöhe	280 mm	280 mm	280 mm
Abmessungen Schneidtisch	500 x 600 mm	500 x 600 mm	500 x 600 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	94 dB(A) / 81 dB(A)	94 dB(A) / 81 dB(A)	105 dB(A) / 93 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	1.380 x 660 x 1.510 mm	1.380 x 660 x 1.510 mm	1.380 x 660 x 1.510 mm
Abmessungen (eingeklappte FüÙe)	1.380 x 660 x 920 mm	1.380 x 660 x 920 mm	1.380 x 660 x 920 mm
Gewicht	113 kg	115 kg	118 kg

## BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE



ELEKTRISCHE WASSERPUMPE



GEGENGELAGERTE FÜHRUNGSROLLEN



EINFACHER TRANSPORT

WIR EMPFEHLEN DEN  
EINSATZ FOLGENDER  
DIAMANTSCHLEIBE  
FÜR CM401



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	NATURSTEIN	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNIVERSAL SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL	PRO GRANITE TURBO	PRO 4X4 EXPLORER
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm
Art.-Nr.	70184627062	70184640270	70184611438	70184626533	70184602095