


Stufen-Stehleiter

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz.

- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlusstopfen
- + 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Zusätzliche Eckverstrebrungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Zusatztraverse für konische Profi-Stehleitern Seite 110.



Stufenanzahl incl. Plattform				3	4	5	6	7	8	10	12
1		A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C ca.	m	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D ca.	m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.			kg	5,2	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13,0	15,6
	Breite (B) ca.		m	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
	Tiefe (T) ca.		m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.		m	1,45	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-Nr.				124500	124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579