



CS451 VIBRATIONSARM

BESONDERE MERKMALE

- Handgriff mit Vibrationsabsorbern.
- Schnitttiefenunabhängiger Handgriff lässt sich der Größe des Anwenders anpassen.
- Optimale Gewichtsverteilung (Position von Motor und Tank).
- Poly-V-Riemen.

IHRE VORTEILE

- Wesentlich verbesserte Arbeitsbedingungen.
- Ergonomische Arbeitsposition.
- Außergewöhnliche Schnittleistung.
- Langlebig, einfache Instandsetzung.

INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIBE

- Ø 450 mm Classic Asphalt.

CS451 P13

Art.-Nr. 70184628433
EAN Code 13 5450248397601



13PS



9,6kW



BENZIN

Kraftstoff	Benzin
Motor	HONDA GX390 Zyklon
Motorleistung	9,6 kW (13 PS)
Blattaufnahme	Ø 450 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	170 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.180 x 538 x 1.040 mm
Abnehmbarer Wassertank	25 L
Drehzahl Schneidwelle	2.573 min ⁻¹
Anlasser	Seilstart
Vorschub	Manuell
Aushub	Handkurbel
Hand-Arm-Vibrationen	2,8 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	105 dB(A) / 88 dB(A)
Gewicht	112 kg

CS451 D7

Art.-Nr. 70184629089
EAN Code 13 5450248399049



7PS




5kW



DIESEL

Kraftstoff	Diesel
Motor	HATZ 1B30
Motorleistung	5 kW (7 PS)
Blattaufnahme	Ø 450 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	170 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.180 x 538 x 1.040 mm
Abnehmbarer Wassertank	25 L
Drehzahl Schneidwelle	2.573 min ⁻¹
Anlasser	Seilstart
Vorschub	Manuell
Aushub	Handkurbel
Hand-Arm-Vibrationen	4,7 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	110 dB(A) / 91 dB(A)
Gewicht	120 kg

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE



HANDGRIFF INKLUSIVE VIBRATIONS-DÄMPFER



SCHNITTIEFENANZEIGER



EINFACHES WECHSELN DES LUFTFILTERS

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIBE FÜR CS451



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	ASPHALT	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
Durchmesser	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Art.-Nr.	70184602363	70184631020	70184694912	70184602096