



PodestTreppe, fahrbar (Leichtmetall)

Mobile Podesttreppe aus stabilen Aluminium-Profilen.

- + Neigung: 45°
- + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm
- + Geriefte, 225 mm tiefe Aluminium-Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + Standardplattformtiefe 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- + Leichtes Verfahren durch 2 am Stützteil angebrachte Bockrollen Ø 125 mm
- + Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen und Stahl-Gitterrost/Lochblechstufen auf Anfrage (Tiefe 240 mm)
- + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Nach DIN EN ISO 14122-3 (Zugänge zu maschinellen Anlagen) ist ab 0,50 m Plattformhöhe ein Geländer erforderlich.



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: [Seite 259](#)

Stufenanzahl			2	3	4	5	
1		A bis ca.	m	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B ca.	m	0,40	0,60	0,80	1,00
Ausladung ca.			m	1,16	1,36	1,56	1,76
Stufenausführung			Alu gerieft				
Art.-Nr. (Stufenbreite 600 mm)			810335	810342	810359	810366	
Art.-Nr. (Stufenbreite 800 mm)			810373	810380	810397	810403	
Art.-Nr. (Stufenbreite 1.000 mm)			810410	810427	810434	810441	
Art.-Nr. (1. Handlauf mit Geländer)			818508	818515	818522	818539	
Stufenbreite mm			600	800	1.000		
Art.-Nr. Stimgeländer			825742	825759	825766		



Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Tel.: +49 (0) 6631 795-800

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de