

TR252

BESONDERE MERKMALE

- Leistungsstarker 1.500 W Motor.
- Robuste Brückenkopfkonstruktion mit neigbarem Schneidkopf.
- Absenkbarer Schneidkopf.
- Abnehmbarer seitlicher Ausleger.
- Einklappbare Transportgriffe, Beine & Transporträder.
- Schnitfführung mit Winkelskala.
- Einfaches Entfernen des Auflagetisches.
- Tisch mit Antirutschbeschichtung und Befestigungsklemmen.

IHRE VORTEILE

- Optimierte Handhabung und bessere Ergebnisse in harten Materialien.
- Ruckfreier Schneidkopfverschub, geringer Wartungsaufwand.
- Einstellbare Schnitttiefeinstellung ermöglicht Stufenschnitte in Steingut.
- Optimale Schneidgutaufgabe auch bei großen Formaten.
- Einfacher, platzsparender Transport.
- Präzise Winkelschnitte.
- Schnelle und einfache Reinigung.
- Exakte Schnitte auch bei größtmöglicher Schnittlänge.

INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIBE

- Ø 250 mm Extreme Ceramic Turbo.



PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184694289
EAN Code 13	5450248596592

Netzspannung / Motorleistung	230 V 1~ / 1.500 W
Sicherung / Generator	16 A / 3kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 250 x 25,4 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.860 x 600 x 1.170 mm
Neigbarer Kopf	0 - 45°
Gewicht	75 kg

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45°	15 mm / 10 mm
Max. Schnittlänge	1.200 mm
Abmessungen Schneidstisch	1.200 x 565 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.950 min ⁻¹
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	87 dB(A) / 73 dB(A)



1.500W 230V

1.200 mm
MAX. SCHNITTLÄNGE



BESONDERHEITEN



ABSENKBARER SCHNEIDKOPF



INKLUSIVE WINKELSKALA

MASCHINE INKL. DIAMANTSCHLEIBE FÜR TR252



Werkstoff / Material	CERAMIC
Empfohlenes Produkt	EXTREME CERAMIC TURBO
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	250 x 25,4 mm
Art.-Nr.	70184625428