

# TR232 S

## BESONDERE MERKMALE

- Robuste Brückenkopfkonstruktion.
- Schwenkbare Sägebrücke.
- Abnehmbarer seitlicher Ausleger.
- Einklappbare Transportgriffe, Beine & Transporträder.
- Schnittführung mit Winkelskala.
- Einfaches Entfernen des Auflagetisches.

## IHRE VORTEILE

- Ruckfreier Schneidkopfverschub, geringer Wartungsaufwand.
- Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° bis 45°.
- Optimale Schneidgutaufgabe auch bei großen Formaten.
- Einfacher, platzsparender Transport.
- Präzise Winkelschnitte.
- Schnelle und einfache Reinigung.

## INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIBE

- Ø 230 mm Extreme Ceramic Turbo.



## PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184601110
EAN Code 13	5450248699569

Netzspannung / Motorleistung	230 V 1~ / 1,1 kW
Sicherung / Generator	16A / 3kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 230 x 25,4 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.560 x 600 x 1.175 mm
Neigbarer Kopf	0 - 45°
Gewicht	61 kg

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45°	15 mm / 10 mm
Max. Schnittlänge	860 mm
Abmessungen Schneidtisch	860 x 565 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.950 min <sup>-1</sup>
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	71 dB(A) / 79 dB(A)



1.100W 230V

860 mm  
MAX. SCHNITTLÄNGE



## BESONDERHEITEN



SCHNITTFÜHRUNG MIT WINKLEINSTELLUNG



NEIGBARER KOPF (0 BIS 45°)

## MASCHINE INKL. DIAMANTSCHLEIBE FÜR TR232 S



Werkstoff / Material	CERAMIC
Empfohlenes Produkt	EXTREME CERAMIC TURBO
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	230 x 25,4 mm
Art.-Nr.	70184627653