

Fahrgerüste / Kennzeichnung		
Gerüstersteller	Baustelle	
	Adresse	
	Standort	
	Geprüft durch Befähigte Person	
	Aufgebaut am	
Fahrgerüst (nach DIN EN 1004) Fabrikat: oberste Belaghöhe:m		
Gerüstgruppe angegebene Belastung darf nur in einer Gerüstebene aufgebracht werden! ☐ 2 (1,5 kN/m²) ☐ 3 (2,0 kN/m²)		
Nur eingewiesene Personen dürfen das Fahrgerüst benutzen. Unbedingt die vorliegende Verwendungsanleitung bei der Nutzung beachten! Konstruktive Veränderungen am Gerüst dürfen nur vom Gerüstersteller vorgenommen werden.		

Fahrgerüste / Kennzeichnung		
Gerüstersteller	Baustelle	
	Adresse	
	Standort	
	Geprüft durch Befähigte Person	
	Aufgebaut am	
Fahrgerüst (nach DIN EN 1004) Fabrikat: oberste Belaghöhe:m		
Gerüstgruppe angegebene Belastung darf nur in einer Gerüstebene aufgebracht werden! ☐ 2 (1,5 kN/m²) ☐ 3 (2,0 kN/m²)		
Nur eingewiesene Personen dürfen das Fahrgerüst benutzen. Unbedingt die vorliegende Verwendungsanleitung bei der Nutzung beachten! Konstruktive Veränderungen am Gerüst dürfen nur vom Gerüstersteller vorgenommen werden.		