

TR232 L

BESONDERE MERKMALE

- Robuste Brückenkopfkonstruktion.
- Neigbarer Kopf.
- Abnehmbarer seitlicher Ausleger.
- Einklappbare Transportgriffe, Beine & Transporträder.
- Schnittführung mit Winkelskala.
- Einfaches Entfernen des Auflagetisches.
- Tisch mit Antirutschbeschichtung und Befestigungsklemmen.

IHRE VORTEILE

- Ruckfreier Schneidkopfverschub, geringer Wartungsaufwand.
- Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° bis 45°.
- Optimale Schneidgutaufgabe auch bei großen Formaten.
- Einfacher, platzsparender Transport.
- Präzise Winkelschnitte.
- Schnelle und einfache Reinigung.
- Exakte Schnitte auch bei größtmöglicher Schnittlänge.

INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIBE

- Ø 230 mm Extreme Ceramic Turbo.



PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184601103
EAN Code 13	5450248699491

Netzspannung / Motorleistung	230 V 1~ / 1,1 kW
Sicherung / Generator	16A / 3kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 230 x 25,4 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.860 x 600 x 1.175 mm
Neigbarer Kopf	0 - 45°
Gewicht	72 kg

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45°	15 mm / 10 mm
Max. Schnittlänge	1.200 mm
Abmessungen Schneidstisch	1.200 x 565 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.950 min ⁻¹
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	71 dB(A) / 79 dB(A)



1.200 mm
MAX. SCHNITTLÄNGE



BESONDERHEITEN



ZUSÄTZLICHE
BEFESTIGUNGSKLEMMEN



SCHNITTFÜHRUNG MIT
WINKLEINSTELLUNG /
ANTIRUTSCHBESCHICHTUNG

MASCHINE INKL. DIAMANTSCHLEIBE FÜR TR232 L



Werkstoff / Material	CERAMIC
Empfohlenes Produkt	EXTREME CERAMIC TURBO
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	230 x 25,4 mm
Art.-Nr.	70184627653