



Überstieg, fahrbar (Leichtmetall)

Das fahrbare Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.

- + Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- + Stufenbreite: 600 mm (Stufen Alu gerieft)
- + Stufentiefe 225 mm
- + Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm)
- + Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
- + Handläufe sind mit einer Knieleise ausgestattet
- + Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
- + Mit zwei stabilen Fahrwerkstraversen und vier feststellbaren Lenkrollen ausgestattet
- + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- + Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Mögliches optionales Zubehör:

- + Sicherungsschranke
- + Sicherungstür
- + Abnehmbare Werkzeugablage
- + Steckbares Geländer
- + Rutschemmender Handlauf
- + Sicherungskette
- + Stufenmarkierung
- + 2 Handhebel ohne Verbindung
- + Zentralbremse (handbetätigt)
- + Rammschutzleisten
- + Verkürzte Traverse (Ballastierung notwendig)



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: [Seite 259](#)

Neigung 45°

Stufenanzahl			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Senkrechte Höhe (A)	ca.	mm	900	1.000	1.200	1.500	1.700
Podestlänge (L)	ca.	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausladung (D)	ca.	mm	2.490	2.740	3.140	3.710	4.120
Fahrwerksbreite (E)	m		0,90	0,90	1,00	1,00	1,10
Stufenausführung			Alu gerieft				
Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm			827500	827517	827524	827531	827548
Zweiter Handlauf gegen Aufpreis			827555	827562	827579	827586	827593



Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Tel.: +49 (0) 6631 795-800

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

Industrieüberstieg, fahrbar

Kundendaten

Firma:	_____	Anfrage	☐	Kundenwunschtermin:	_____
Ansprechpartner:	_____	Angebot	☐	Kommission / CS Nr.:	_____
Kundennummer:	_____	Bestellung	☐	Stückzahl:	_____

Datum: _____

Technische Daten

Verwendung	Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD)			
	Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13)			
Stufenbelag & Tiefe	Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°)			
	Stahl Gitterrost Stahl Lochblech Aluminium Gitterrost Aluminium Lochblech	Standard - 185 mm bei 60° - 240 mm bei 45°		
Maße	Anzahl Stufen (incl. Plattform)			Stk.
	Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°)		α	°
	Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)		A	mm
	Plattformlänge		L	mm
	Plattform/ Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1000)		B	mm
	Gesamtbreite über alles			mm
	Ausladung		D	mm
	Stufentiefe		E	mm
	Lichte Plattformlänge		F	mm
	Maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg)			kg
	Maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²)			kg/m²
	Gesamtbelastung Produkt			kg
Handlauf/ Geländer	Treppenhandlauf links			steckbar
	Treppenhandlauf rechts			steckbar
	Plattformgeländer links			steckbar
	Plattformgeländer rechts			steckbar
	Haken für Parkposition steckbares Plattformgeländer (steckbare Geländer können temporär an anderen feststehenden Geländerelementen über Haken befestigt werden)			
	Ausstiegsseite links / rechts			
Fahrwerk	Fahrtraversenbreite Standard			
	Verkürzte Fahrtraversen incl. Ballastierung (min.= Maß B +100 mm)		C	mm
	Traverse mit ungebremsten Bockrollen (nur auf einer Seite möglich)			
	Fahrtraversen & 4 Lenkrollen Ø160 mm (Gesamthöhe Traverse 280 mm)		G	
	Zentralbremsung über 1 Handhebel			
Zubehör	Stufenmarkierungen			
	Sicherungsschranke			
	Sicherungskette			
	Pendeltür			
	Abnehmbare Werkzeugablage			
	Rutschhemmender Handlauf			
	Schutzblech unterhalb der Stufen (Industrieüberstieg fest installiert)			
Technische Bestätigung	Keine erforderlich			
	Konformitäts- Herstellererklärung			
	Zertifikate eines unabhängigen Prüfinstituts*			
	Statische Berechnung der Konstruktion*			
	Sonstiges:			

Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile. Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen / Geländer)

Hinweis:
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78. Überstehende Schrauben werden durch blaue KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

Sonstiges

Prinzipskizze

Zusätzliche Knieleiste bei Treppenwinkel 45°

