

Putzgerüstbock Combi

Aufbau- und Verwendungsanleitung

seitlich und vertikal teleskopierbare Stahlrohrkonstruktion mit Auflagertraverse aus 50 x 50 mm Vierkantrrohr, seitlich stufenlos ausziehbar durch 2 Auszüge im Bereich von 1,50 - 4,20 m, Höhenverstellbar in 4 Abstufungen im Arbeitsbereich von 0,55 - 0,90 m, Lochabstand: ca. 10 cm, Sicherung erfolgt durch das Einstecken der unverlierbaren Einsteckbolzen, lackiert



Allgemeiner Hinweis:

Nur geeignete und mit dieser Arbeit vertraute Personen dürfen das Produkt unter fachkundiger Leitung (z. B. Polier, Vorarbeiter usw.) aufstellen, wesentlich ändern oder abtragen.

Alle Bauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht eingebaut werden.

Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

Technische Daten:

<u>Art.Nr.</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Breite:</u>	<u>Höhe:</u>	<u>Material</u>
10140	25,5kg	1,5m-4,4m	0,55m – 0,90m	S235JR

Montage:

Der Bock ist rutschfest und auf ebenen Untergrund aufzustellen. Die Länge von bis zu 4,4m kann dann einfach ausgezogen werden. Danach ist die gewünschte Höhe einzustellen und an allen drei Aufstellrohren mit dem Splint zu sichern.

Skills:

- Schneller Aufbau
- Flexibles Bauteil
- Drehbare Füße

