

Stufen-Doppelleiter

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter hohe Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz.

- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Profilierte, rutschhemmende Stufen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
1		A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,80
		B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35	2,80
2		C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	3,55
		D ca.	m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80	3,30
Produktgewicht ca.			kg	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0	22,6
												
Breite (B) ca.			m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80
Tiefe (T) ca.			m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Länge (L) ca.			m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	3,55
Art.-Nr.				124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784	124791

