

CT1201



BESONDERE MERKMALE

- Hochwertiger Stahlrahmen.
- Totmannschalter.
- Serienmäßiger Schutzring.
- Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels Verstellerschraube eingestellt werden.

IHRE VORTEILE

- Robust und widerstandsfähig.
- Mehr Sicherheit.
- Garantiert die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches.
- Perfekt, variable Oberflächenbearbeitung bei gleichzeitig einfacher Einstellung.

PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184629953	Inklusive	Nachbearbeitungsflügel	Abstand zur Wand	40 mm
EAN Code 13	5450248440512	Kraftstoff	Benzin	Winklereinstellung der Flügel	Mechanisch
		Motorleistung	6,6 kW (9 PS)	Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
		Motor	HONDA GX 270	Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	96 dB(A) / 87 dB(A)
		Glätttellerdurchmesser	1.110 mm	Abmessungen (LxBxH) (mm)	2.120 x 1.190 x 1.025 mm
		Schutzringdurchmesser	1.190 mm	Gewicht (ohne Flügel)	110 kg



9PS



6,6kW



BENZIN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



TOTMANNSCHALTER



TRANSPORTHAKEN




TRANSPORT DER MASCHINE



KLAPPBARER UND HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSGRIFF

ZUBEHÖR CT1201

1



2



3



4



5



	ABMESSUNGEN L x B (mm)	BEFESTIGUNG/ AUFNAHME	BOHRUNGS- ABSTAND	Art.-Nr.	EAN Code 13
1 - Glättteller	Ø 1.200	Mechanisch	-	310369499	5450248440406
2 - Vorbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	460 x 255	Klemmbefestigung	-	310369497	5450248440376
3 - Nachbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	455 x 152	M8	158	310369485	5450248440246
4 - Kombinationsglättflügel (Satz von 4)	450 x 200	M8	158	310369496	5450248440369
5 - Glättschuhe (1 Paar = 2 St.)	-	-	-	310004551	5450248089063

