



### Clipper's Tipp

Mit dem neuen **Speedy Führungswagen** kompatibel. Siehe Seite 142 für weitere Informationen.

# CP512 & CP514

**LEISTUNGSSTARK**  
**4 kW**  
**5,4 PS**  
 Leistung in kompakter Ausführung



## ANWENDERFREUNDLICH

- Die Leichtstartautomatik in drei Schritten und die elektronische Zündanlage ermöglichen einen einfachen Kalt- oder Warm-Start ohne manuelles Bedienen eines Chokes.
- Einfaches Stoppen mit zentral angebrachtem Stoppdrehschalter.
- Anti-Vibrationssystem mit 5 Federn.
- Optimal positionierter Griff für eine ergonomische Arbeitsposition.
- iLube®- Versionen: Sie müssen kein teures Gemisch mehr kaufen, einfach Benzin und Öl in die separaten Tanks füllen.

## LANGLEBIG und WARTUNGSARM

- Einfache, halb-automatische Spannung des Riemens.
- Mehrstufiges und effizientes Luftfiltersystem, die Luft wird schon vor Erreichen des Filters gereinigt.
- Extrem leichter und stabiler Blattschutz aus Magnesium.
- Der Zylinder ist mit Nikasil beschichtet, das Starterseil besonders stark und belastbar.
- V-Riemen für eine besonders lange Lebensdauer.
- Beide Tankdeckel sind mit Überdrehenschutz ausgerüstet.

|                                      | CP512 300               | CP512 300 iLUBE®                | CP514 350               | CP514 350 iLUBE®                |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr.                             | 70184647558             | 70184647560                     | 70184647562             | 70184647564                     |
| EAN Code 13                          | 5450248563105           | 5450248563112                   | 5450248563129           | 5450248563136                   |
| Motorleistung                        | 4,0 kW / 5,4 PS         | 4,0 kW / 5,4 PS                 | 4,0 kW / 5,4 PS         | 4,0 kW / 5,4 PS                 |
| Max. Blattdurchmesser x Bohrung      | Ø 300 x 20 / 25,4 mm    | Ø 300 x 20 / 25,4 mm            | Ø 350 x 20 / 25,4 mm    | Ø 350 x 20 / 25,4 mm            |
| Max. Schnitttiefe                    | 100 mm                  | 100 mm                          | 125 mm                  | 125 mm                          |
| Umdrehungsgeschwindigkeit (RPM)      | 4.450 min <sup>-1</sup> | 4.450 min <sup>-1</sup>         | 4.450 min <sup>-1</sup> | 4.450 min <sup>-1</sup>         |
| Betankung Benzin + Öl                | ≥ 92 RON +2%            | ≥ 92 RON + iLube® Automatic Mix | ≥ 92 RON +2%            | ≥ 92 RON + iLube® Automatic Mix |
| Wasseranschluss                      | ✓                       | ✓                               | ✓                       | ✓                               |
| Schalleistungspegel/Schalldruckpegel | 108 dB(A) / 98 dB(A)    | 108 dB(A) / 98 dB(A)            | 108 dB(A) / 98 dB(A)    | 108 dB(A) / 98 dB(A)            |
| Abmessungen                          | 430 x 267 x 750 mm      | 430 x 267 x 750 mm              | 430 x 267 x 775 mm      | 430 x 267 x 775 mm              |
| Gewicht                              | 10,1 kg                 | 10,2 kg                         | 10,4 kg                 | 10,5 kg                         |

Die Norton Clipper Trennschleifer sind mit einer sechsmonatigen Garantie ab dem Kaufdatum abgedeckt. Die Garantiebedingungen sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.

WIR EMPFEHLEN DEN  
 EINSATZ FOLGENDER  
 DIAMANTSCHLEIFE  
 FÜR CP512 & CP514



| Werkstoff / Material       | BETON         | SILENCIO               | UNIVERSAL               | NATURSTEIN      | ALLE MATERIALIEN |
|----------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| Empfohlenes Produkt        | EXTREME BETON | EXTREME BETON SILENCIO | EXTREME UNIVERSAL TURBO | EXTREME GRANITE | PRO 4X4 EXPLORER |
| CP512                      |               |                        |                         |                 |                  |
| Blattdurchmesser x Bohrung | 300 x 20 mm   | 300 x 20 mm            | 300 x 20 mm             | 300 x 20 mm     | 300 x 20 mm      |
| Art.-Nr.                   | 70184647787   | 70184629000            | 70184611230             | 70184601173     | 70184602022      |
| CP514                      |               |                        |                         |                 |                  |
| Blattdurchmesser x Bohrung | 350 x 20 mm   | 350 x 20 mm            | 350 x 20 mm             | 350 x 25,4 mm   | 350 x 20 mm      |
| Art.-Nr.                   | 70184647789   | 70184647780            | 70184611427             | 70184601174     | 70184602091      |